

KEMKABEL: N1XZ1 (N2XH) 0,6/1kV F4 (halogenfri och extra flamskyddad N1XV)

Normer: HD 604 S1 part 1 och 5G VDE 0276; CE märkt. Flamskyddad enl. IEC 60332-3 motsv. svensk F4 C. Rökfri enligt IEC 61034-1 och -2. Halogenfri enl. IEC 60754-1 och -2.

Uppbyggnad:

Ledare:	Mjuk Cu, solid resp. fåtrådig över 16 mm ²
Ledarisolering:	PEX +90°C. HALOGENFRI och mycket köld- och slagtålig
Partmärkning:	Färgmärkning enl. nya HD 308 med grön/gul, blå, brun, svart och grå ledare
Utfyllnad / innermantel:	Extruderat ljus halogenfri plastcompound alt bandagering
Ytermantel:	Svart, blyfri, halogenfri och köldtålig polyolefin, flamskyddad enligt F4C

Tekniska data:

Märkspänning:	0,6/1 kV
Testspänning:	4 kV
Böjradie:	Min 12 x diam.
Temp område:	-30 +90°C. Får ej förläggas < -5°C. Ledarna får belastas till max +90°C



Artikelnr	N1XZ1(N2XH)-U ledare x area mm ²	ca ytterdiam. [mm]	Vikt [kg/km]	Förpackning
1.	3G1,5	11	179	500 m trumma
2.	3G2,5	12	225	"
3.	4G1,5	12	208	"
4.	4G2,5	13	265	"
5.	4G6	15	454	"
6.	4G10	17	647	"
7.	4G16	19	964	"
8.	5G1,5	13	243	"
9.	5G2,5	14	310	"
10.	5G4	15	413	"
11.	5G6	16	536	"
12.	5G10	19	776	"
13.	5G16	21	1165	"

Areor upp t o m 4x240 är lagerhållna. Finns även med koncentrisk skärm.

Kontakta:

K E Möller AB, tel 08-891352, Fjällbjörksgränd 8
k-e.moeller@kemab.se, www.kemab.se